Aspen MEDICAL PRODUCTS

Ci KNEE

KNEE ORTHOSIS
KNIEORTHESE
ÓRTESIS DE RODILLA
ORTESI DEL GINOCCHIO
ORTHÈSE DU GENOU
KNIE ORTHESE
KOLENNÍ ORTÉZA
KNÆ ORTOSE
ΟΡΘΩΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ
KNEORTOSE
ORTEZA KOLANA
POLVIORTOOSI
KNÄORTOS
КОЛЕННЫЙ ОРТЕЗ
ÓRTOSE DE JOELHO
膝关节矫形器

ANGLE ADJUSTMENT SET

CONDYLE PAD

ALLEN WRENCH

ALLEN SCREW

MD MEDICAL DEVICE

SINGLE PATIENT- MULTIPLE USE

CAUTION

EC REP

EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Aspen Medical Products, LLC
6481 Oak Canyon, Irvine, CA 92618-5202 USA
aspenmp.com • +1-800-295-2776 • +1-949-681-0200

©2021 Aspen Medical Products, LLC. All Rights Reserved.

LB0059B revised 10/2021









ENGLISH

1. FITTING THE BRACE
A. Before fitting the brace, ensure all brace fasteners are open by pressing the button on the side of the fastener.
B. While sitting, bend the knee joint slightly (approximately 30°).
C. Position the brace on the side of the leg so that the center of the hinge lines up with the center of the patella.
D. Close fasteners starting with the lower shin (1). Fasten the upper rear thigh strap (2) and secure snugly. Close the fastener on the lower thigh (3). Close the rear calf (4). Close the fastener at the upper calf (5). Tighten and secure strap on the front thigh (6)

Note: adjust and tighten straps 4&5 and 3&6, so that the hinge is centered and the straps are snug and comfortable. The back calf strap is important in providing purchase over the calf muscle, preventing the brace from migrating.

2. REMOVING THE BRACE
A. To remove the brace, press and release the fasteners until all straps are released.
B. To reapply, simply click the fasteners in place.

3. ADJUSTING THE RANGE OF MOTION
If required, flexion / extension limits can be set. Remove the condyle pad and remove the screw from the limit stop. Remove the limit stop from the hinge and insert the required angular degree. Secure the inserted limit stop with the screw. Repeat on the opposite hinge.
Limits available are:
-Extension: 0°, 5°, 15°, 20° and 25°
-Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° and 90°
IMPORTANT: Both hinges must be set to the same extension and/or flexion settings. For 0° extension limiting, 0° extension stops must be used.
TO CHANGE AN EXTENSION STOP:
Unscrew from the front of the hinge cap. Remove the extension stop. Insert another extension stop into the front of the hinge and replace the screw. Repeat for the opposite hinge.
TO INSERT A FLEXION STOP:
Insert a flexion stop into the back of the hinge and use the extra screw that is attached to the flexion/extension tree to secure. Repeat for the opposite hinge.

4. STRAP LENGTH ADJUSTMENT
To determine the required length, open the strap pad, open the end of the binding strap, separate the hook and loop material and the binding strap, cut to the required length, and then attach the pad back to the end of the binding strap.

INTENDED USE
To provide coronal plane stabilization of the knee while allowing sagittal plane flexion/extension to prescribed range of motion.

INDICATIONS
Knee instability due to joint laxity.

CONTRAINDICATIONS
Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made. Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS
READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other chemicals.

MATERIALS
Acetel, Polyester, Steel, Aluminum, UBL, EVA, Nylon, Polyurethane.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products, LLC in the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:
(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels of distribution;
(b) The product is altered;
(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or
(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location to location.

A listing of authorized distributors in your area is available upon request.

DEUTSCH

ASPEN MEDICAL PRODUCTS GmbH Im Leuschnerpark 4, 64347 Griesheim aspenmp.de - +49 (0) 6155 837911-0 - Pat. aspenmp.de/patents

1. ANPASSEN DER SCHIENE
A. Vergewissern Sie sich vor dem Anlegen der Schiene, dass alle Schienenverschlüsse geöffnet sind. Drücken Sie hierzu den Knopf an der Seite des Verschlusses.
B. Beugen Sie das Kniegelenk leicht, während Sie sitzen (ca. 30 Grad).
C. Positionieren Sie die Schiene so an der Seite des Beins, dass die Mitte des Scharniers mit der Mitte der Kniescheibe übereinstimmt.
D. Schließen Sie die Verschlüsse beginnend mit unteren Schienbein (1). Ziehen Sie das obere hintere Oberschenkelband (2) genau passend fest. Schließen Sie den Verschluss am unteren Oberschenkel (3). Schließen Sie es hinten an der Wade (4). Schließen Sie den Verschluss am oberen oberen Oberschenkel (5). Ziehen Sie das Band an vorderen Oberschenkel (6) an und sichern Sie es.

Hinweis: passen Sie die Bänder 4 und 5 und 3 und 6 an und ziehen Sie sie fest, sodass das Scharnier zentriert ist und die Bänder fest und bequem anliegen. Das hintere Wadenband ist wichtig, da es Halt über dem Wadenmuskel bietet und ein Abrutschen der Stütze verhindert.

2. ABNEHMEN DER STÜTZE
A. Um die Stütze abzulegen, drücken und lösen Sie die Verschlüsse, bis alle Gurte gelöst sind.
B. Um sie wieder anzulegen, klicken Sie einfach die Verschlüsse in ihrer Position fest.

3. EINSTELLEN DES BEWEGUNGSBEREICHS
Falls erforderlich, können die Flexions-/Extensionsgrenzen eingestellt werden. Entfernen Sie das Kondyluspolster und die Schraube für den Endanschlag. Entfernen Sie den Endanschlag vom Scharnier und setzen Sie den gewünschten Winkelgrad ein. Sichern Sie den eingesetzten Endanschlag mit der Schraube. Wiederholen Sie den Vorgang beim gegenüberliegenden Scharnier.
Verfügbare Grenzen sind:
- Extension: 0°, 5°, 15°, 20° und 25°
- Flexion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° und 90°.
WICHTIG: Beide Scharniere müssen auf dieselben Einstellungen für Extension und/oder Flexion gestellt werden. Für eine Beschränkung der Extension auf 0° müssen 0°-Extensionsanschläge verwendet werden.
UM EINEN EXTENSIONSANSCHLAG ZU WECHSELN:
Schrauben Sie die Vorderseite der Scharnierkappe ab. Entfernen Sie den Extensionsanschlag. Setzen Sie einen anderen Extensionsanschlag in die Vorderseite des Scharniers ein und setzen Sie die Schraube wieder ein. Wiederholen Sie den Vorgang beim gegenüberliegenden Scharnier.
UM EINEN FLEXIONSANSCHLAG EINZUSETZEN:
Setzen Sie den Flexionsanschlag in die Rückseite des Scharniers ein und verwenden Sie die zusätzliche Schraube, die an der Flexions-/Extensionsstruktur befestigt ist, zur Befestigung. Wiederholen Sie den Vorgang beim gegenüberliegenden Scharnier.

4. EINSTELLUNG DER GURTLÄNGE
Um die erforderliche Länge zu bestimmen, öffnen Sie die Gurtunterlage, öffnen Sie das Ende des Bindungsgurts, trennen Sie das Klettverschlussmaterial und den Bindungsgurt, schneiden Sie auf die erforderliche Länge ab und befestigen Sie die Unterlage wieder am Ende des Bindungsgurts.

VERWENDUNGSZWECK
Um eine Stabilisierung des Knies in der Coronalebene zu ermöglichen und dabei eine Flexion/Extension in der Sagittalebene im verschriebenen Bewegungsbereich zuzulassen.

ANWEISUNGEN
Knieinstabilität aufgrund von Gelenklaxität.

KONTRAINDIKATIONEN
Überempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stütze besteht. Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstörungen. Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stütze tragen dürfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN
LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Geräts sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen nur als Richtlinien und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden. Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten Sie die beschränkte Garantie für weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE
Nur von Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der Luft trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN
Acetel, Polyester, Stahl, Aluminium, UBL, EVA, Nylon, Polyurethan.

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG
Das Produkt kann sicher entsprechend der örtlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG
Bitte melden Sie alle schweren Zwischenfälle im Zusammenhang mit der Anwendung dieser Vorrichtung der zuständigen Behörde in Ihrem Staat und dem (in diesem Dokument aufgelisteten) Hersteller.

BESCHRÄNKTE GARANTIE
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt ursprünglich gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten Produktes oder des Teiles/der Teile sein.

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschränkten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder über seine autorisierten Vertriebskanäle gekauft wurde;
(b) das Produkt verändert wurde;
(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefügt eingebaut sind; oder
(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC verwendet wird.

DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFEKT DES PRODUKTES. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FÜR JEGLICHE DIREKTEN, SPEZIELLEN, ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN HAFTBAR GEMACHT. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND. EINSCHLIESSLICH DER GEWÄHR DER MARKTTÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK SOWIE ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FÜR SCHÄDEN, DIE SICH ALS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN.

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsansprüche und Sie können andere Rechte haben, die je nach Standort variieren.

Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfügbar.

Hinweis für Sehbehinderte und Blinde:
Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den Gebrauch eingewiesen.

ESPAÑOL

1. CÓMO AJUSTAR LA RODILLERA
A. Antes de ajustar la rodillera, asegúrese de que todos los sujetadores estén abiertos pulsando el botón en el lateral del cierre.
B. Al estar sentado, flexione la articulación de la rodilla ligeramente (aproximadamente 30°).
C. Coloque la rodillera en el lateral de la pierna de manera que el centro de la bisagra se alinee con el centro de la rótula.
D. Cierre los sujetadores comenzando por la espinilla inferior (1). Sujete la correa de la parte superior trasera del muslo (2) y asegúrela para que quede cehida. Cierre el sujetador de la parte inferior del muslo (3). Cierre la pantorrilla trasera (4). Cierre el sujetador en la pantorrilla superior (5). Apriete y asegure la correa en la parte delantera del muslo (6).

Nota: ajuste y apriete las correas 4 y 5 y 3 y 6, de manera que la bisagra se encuentre centrada y las correas estén ceñidas y se perciban cómodas. La correa trasera de la pantorrilla es importante para proporcionar agarre sobre el músculo de la pantorrilla, evitando que el soporte se desplace.

2. QUITAR LA RODILLERA
A. Para quitar la rodillera, presione y suelte los cierres hasta que todas las correas se liberen.
B. Para volver a colocarla, solo tiene que volver a ajustar los sujetadores en su sitio.

3. CÓMO AJUSTAR EL RANGO DE MOVIMIENTO
Si es necesario, se pueden establecer límites de flexión y extensión. Retire la almohadilla del cóndilo y quite el tornillo del tope. Retire el tope de la bisagra e inserte el grado angular requerido. Fije el tope insertado con el tornillo. Repita en la bisagra opuesta.
Los topes disponibles son:
- Extensión: 0°, 5°, 15°, 20° y 25°
- Flexión: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° y 90°.
IMPORTANTE: ambas bisagras deben ser ajustadas con la misma configuración de extensión y/o flexión. Para la limitación de extensión de 0°, se deben utilizar topes de extensión de 0°.
PARA CAMBIAR UN TOPE DE EXTENSIÓN:
Desatornille de la parte delantera de la tapa de la bisagra. Retire el tope de extensión. Inserte otro tope de extensión en la parte delantera de la bisagra y vuelva a colocar el tornillo. Repita en la bisagra opuesta.
PARA INSERTAR UN TOPE DE FLEXIÓN:
Inserte un tope de flexión en la parte posterior de la bisagra y use el tornillo adicional que se adjunta al árbol de flexión/extensión para asegurar. Repita en la bisagra opuesta.

4. AJUSTE DE LA LONGITUD DE LA CORREA
Para determinar la longitud requerida, abra la almohadilla de la correa, abra el extremo de la correa de fijación, separe el material del gancho y del ojal de la correa de fijación, corte a la longitud requerida y vuelva a colocar la almohadilla en el extremo de la correa de fijación.

USO PREVISTO
Para proporcionar estabilización del plano coronal de la rodilla a la vez que permite la flexión/extensión del plano sagital al rango de movimiento prescrito.

INDICACIONES
Inestabilidad de la rodilla a causa de laxitud articular.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales de fabricación del soporte. Inflamación del tejido linfático causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de acuerdo a instrucciones médicas, no están autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES
LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una capacitación adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si padece una afección médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantía limitada para obtener más información.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use blanqueador ni otros productos químicos.

MATERIALES
Acetal, poliéster, acciaio, alluminio, UBL, goma EVA, nailon, poliuretano.

NO ESTÁ HECHO CON LÁTEX DE GOMA NATURAL.

ELIMINACIÓN
El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTÍA LIMITADA
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este producto está libre de defectos de material y mano de obra. La única obligación de Aspen Medical Products, LLC en el caso de violación de la garantía, será la de reparar o reemplazar el producto o las piezas con fallas.

Aspen Medical Products, LLC no tendrá obligación alguna respecto de esta garantía limitada en los siguientes casos:
(a) Si el producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribución autorizados.
(b) El producto fue modificado.
(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.
(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.

EL PRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO ÚNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN EL PRODUCTO. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTÍA O CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA POR DAÑOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTÍA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUSO LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO O USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POR LOS DAÑOS QUE SE DERIVEN O ESTÉN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garantía le otorga derechos legales específicos que pueden variar según la ubicación.

Una lista de distribuidores autorizados en su área está disponible a su pedido.

ITALIANO

1. MONTAGGIO DEL TUTORE
A. Prima di montare il tutore, assicurarsi che tutti i dispositivi di fissaggio siano aperti premendo il pulsante sul lato del dispositivo di fissaggio.
B. In posizione seduta, piegare leggermente l'articolazione del ginocchio (di circa 30°).
C. Posizionare il tutore sul lato della gamba in modo che il centro della cerniera si allinei con il centro della rotula.
D. Chiudere i fissaggi iniziando dallo stinco inferiore (1). Allacciare la cinghia posteriore superiore della coscia (2) e fissarla per bene. Assicurare la chiusura nella parte inferiore della coscia (3). Chiudere la parte posteriore del polpaccio(4). Assicurare la chiusura nella parte superiore del polpaccio (5). Stringere e fissare la cinghia sulla coscia anteriore (6).

Nota: regolare e stringere le cinghie 4-5 e 3-6, in modo che la cerniera sia centrata e le cinghie siano aderenti e comode. La cinghia posteriore del polpaccio è importante per fornire supporto sul muscolo del polpaccio, impedendo al tutore di spostarsi.

2. RIMOZIONE DEL TUTORE
A. Per rimuovere il tutore, premere e rilasciare i dispositivi di fissaggio fino a quando tutte le cinghie non vengono rilasciate.
B. Per riapplicare, far scattare i dispositivi di fissaggio in posizione.

3. REGOLAZIONE DELL'INTERVALLO DI MOVIMENTO
Se necessario, è possibile impostare i limiti di flessione/estensione. Rimuovere il blocco del condilo e rimuovere la vite del finecorsa. Rimuovere il fineccorsa dalla cerniera e inserire il grado angolare richiesto. Fissare il finecorsa inserito con la vite. Ripetere sulla cerniera opposta.
I limiti disponibili sono:
- Estensione: 0°, 5°, 15°, 20° e 25°
- Flessione: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° e 90°.
IMPORTANTE: Le cerniere devono avere la stessa configurazione di estensione e/o flessione. Per la limitazione dell'estensione a 0°, è necessario utilizzare i fermi dell'estensione a 0°.
PER CAMBIARE UN FERMO DELL'ESTENSIONE:
Svitare dalla copertura anteriore della cerniera. Rimuovere il fermo dell'estensione. Inserire un altro fermo dell'estensione sulla parte anteriore della cerniera e sostituire la vite. Ripetere sulla cerniera opposta.
PER INSERIRE UN FERMO DELLA FLESSIONE:
Inserire un fermo della flessione nella parte posteriore della cerniera e usate la vite extra attaccata all'albero di flessione/estensione per fissarlo. Ripetere sulla cerniera opposta.

4. REGOLAZIONE DELLA LUNGHEZZA DELLA CINGHIA
Per determinare la lunghezza richiesta, aprire il blocco della cinghia, aprire l'estremità della cinghia di fissaggio, separare il gancio, l'occhiello e la cinghia di fissaggio, tagliare alla lunghezza richiesta e poi riattaccare il blocco all'estremità della cinghia di fissaggio.

USO PREVISTO
Per offrire di una stabilizzazione sul piano coronale del ginocchio mentre si permette la flessione/estensione sul piano sagittale fino alla forbice di movimento prescritta.

INDICAZIONI
Instabilità del ginocchio dovuta a lassità articolare.

CONTROINDICAZIONI
Ipersensibilità o allergia ai materiali con i quali è composto il tutore. Gonfiore del tessuto linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI
LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell'applicazione di questo dispositivo è necessario effettuare una formazione adeguata sull'utilizzo. Queste indicazioni sono solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per l'efficacia di questo prodotto è necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto può essere prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all'aria; non usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI
Acetale, poliestere, acciaio, alluminio, UBL, EVA, nylon, poliuretano.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO
Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI
Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave che coinvolge l'utilizzo di questo dispositivo sia all'autorità competente del tuo paese che al produttore (elencati in questo documento).

GARANZIA LIMITATA
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all'utente che acquista originariamente questo prodotto che è privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in caso di violazione della garanzia sarà quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.

Aspen Medical Products, LLC non avrà alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti casi:
(a) Il prodotto non è stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di distribuzione autorizzati;
(b) Il prodotto è stato alterato;
(c) Nel prodotto parti non state inserite non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o
(d) Il prodotto non è utilizzato ai sensi delle istruzioni per l'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.

QUANTO SOPRA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARÀ RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI, SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O IMPLICITE, COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITÀ O IDONEITÀ PER UN'PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGHI O RESPONSABILITÀ DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI, CHE SONO QUI DECLINATI ED ESCLUSI DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garanzia conferisce all'utente diritti legali specifici e l'utente può avere altri diritti che variano da località a località.

L'elenco dei distributori autorizzati nella zona dell'utente è disponibile su richiesta.

FRANÇAIS

1. INSTALLATION DE L'ORTHÈSE
A. Avant d'installer l'orthèse, assurez-vous que toutes les attaches de l'orthèse sont ouvertes en appuyant sur le bouton latéral de l'attache.
B. En position assise, pliez légèrement l'articulation du genou (environ 30°).
C. Positionnez l'orthèse sur le côté de la jambe de sorte que le centre de la charnière s'aligne avec le centre de la rotule.
D. Fermez les fixations en commençant par le bas de la mentonnière (1). Fixez la sangle de cuisse arrière supérieure (2) et serrez-la bien. Fermez l'attache sur le bas de la cuisse (3). Fermez le mollet arrière (4). Fermez l'attache au niveau de la partie supérieure du mollet (5). Serrez et fixez la sangle sur la cuisse avant (6).

Remarque : ajustez et serrez les sangles 4&5 et 3&6, de sorte que la charnière soit centrée et que les sangles soient bien ajustées et confortables. La sangle arrière du mollet est importante en ce qu'elle permet de maintenir le muscle du mollet et empêche l'orthèse de se déplacer.

2. RETIRER L'ORTHÈSE
A. Pour retirer l'orthèse, appuyez et relâchez les attaches jusqu'à ce que toutes les sangles soient libérées.
B. Pour la remettre, cliquez simplement les attaches en place.

3. RÉGLAGE DE LA PLAGE DE MOUVEMENT
Si nécessaire, des limites de flexion/extension peuvent être définies. Retirez le coussinet de condyle et retirez la vis de butée de fin de course. Retirez la butée de la charnière et insérez le degré angulaire requis. Fixez la butée de fin de course insérée avec la vis. Répétez l'opération sur la charnière opposée.
Les limites disponibles sont :
- En extension : 0°, 5°, 15°, 20° et 25°
- En flexion : 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° et 90°.
IMPORTANT : Les deux charnières doivent être réglées sur les mêmes paramètres d'extension et/ou de flexion. Pour limiter l'extension à 0°, il faut utiliser des butées d'extension à 0°.
POUR MODIFIER UNE BUTÉE D'EXTENSION :
Dévissez le capuchon de la charnière par l'avant. Retirez la butée d'extension. Insérez une autre butée d'extension dans l'avant de la charnière et replacez la vis. Répétez l'opération pour la charnière opposée.
POUR INSÉRER UNE BUTÉE DE FLEXION :
Insérez une butée de flexion à l'arrière de la charnière et utilisez la vis supplémentaire qui est attachée à l'arbre de flexion/extension pour la fixer. Répétez l'opération pour la charnière opposée.

4. RÉGLAGE DE LA LONGUEUR DE LA SANGLE
Pour déterminer la longueur requise, ouvrez le coussinet de la sangle, ouvrez l'extrémité de la sangle de fixation, séparez le matériel à crochet, la boucle et la sangle de fixation, coupez à la longueur requise, puis fixez le coussinet à l'extrémité de la sangle de fixation.

UTILISATION PRÉVUE
Assurer la stabilisation du plan coronal du genou tout en permettant la flexion/extension du plan sagittal jusqu'à l'amplitude de mouvement prescrite.

INDICATIONS
Instabilité du genou due à une laxité des articulations.

CONTRE-INDICATIONS
Hypersensibilité ou allergies à l'un des matériaux utilisé pour fabriquer l'appareil. Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non autorisés à porter une attelle pour raisons médicales.

PRÉCAUTIONS
LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée à l'utilisation de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Si vous souffrez d'une grave problème médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter un professionnel de la santé agréé avant d'utiliser ce produit. Un réglage adéquat est nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit peut être prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus amples informations.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN
Lavez à la main uniquement à 30 °C ; Lavez avec un détergent doux ; Sécher à l'air libre ; Ne pas utiliser d'eau de Javel ou d'autres produits chimiques.

MATÉRIAUX
Acetel, Polyester, Acier, Aluminium, UBL, EVA, Nylon, Polyuréthane.

PAS FABRIQUÉ AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR ÉLIMINATION
Le produit peut être éliminé en toute sécurité conformément aux lois locales.

SIGNALEMENT
Veuillez signaler tout incident grave impliquant l'utilisation de ce dispositif à la fois à l'autorité compétente de votre État et au fabricant (figurant dans la liste présente dans ce document).

GARANTIE LIMITÉE
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit à l'utilisateur qui est l'acheteur d'origine de ce produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La seule obligation d'Aspen Medical Products, LLC en cas de rupture de garantie est de réparer ou de remplacer le produit ou la (les) pièce(s) défectueuse(s).

Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n'aura aucune obligation au titre de cette garantie limitée :
(a) Le produit n'a pas été acheté auprès d'Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution autorisés ;
(b) Le produit est modifié ;
(c) Toute pièce non fournie par Aspen Medical Products, LLC a été insérée dans le produit ; ou
(d) Le produit n'est pas utilisé conformément au mode d'emploi d'Aspen Medical Products, LLC.

CE QUI PRÉCÈDE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DÉFAUT DE SERVICE OU DE DÉFECTUOSITÉ DU PRODUIT. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC N'EST PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF. LA PRÉSENTE GARANTIE REMPLACE TOUTES AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, ET TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITÉS DE LA PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES DOMMAGES RÉSULTANT DE OU LIÉS À L'UTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PRÉSENTE DÉCLINÉS ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui varient d'un endroit à l'autre.

Une liste des distributeurs autorisés dans votre région est disponible sur demande.

NETHERLANDS

1. DE BRACE AFSTELLEN
A. Voordat u begint met het afstellen van de brace, moet u ervoor zorgen dat alle sluitingen van de brace open zijn door op de knop aan de zijkant van de sluiting te drukken.
B. Buig het kniegewricht in een zittende positie (ongeveer 30°).
C. Plaats de brace aan de zijkant van het been zodat het midden van de scharnier op één lijn ligt met het midden van de knieschijf.
D. Sluit de sluitingen af door te beginnen met het onderste deel van het scheenbeen (1). Maak de bovenste band vast aan de achterkant van de dij (2) en zorg ervoor dat deze goed aansluit. Sluit de sluiting af aan de onderkant van de dij (3). Sluit de achterkant van de kuit af (4). Sluit de sluiting aan het bovenste deel van de kuit af (5). Trek de band strak en zet deze vast aan de voorkant van de dij (6).

Let op: verstel en trek de banden 4&5 en 3&6 aan zodat de scharnier gecentreerd is en de banden goed aansluiten en een fijne pasvorm hebben. De kuitband aan de achterkant is belangrijk om de kuitspier te ondersteunen, zodat de brace niet kan verschuiven.

2. DE BRACE VERWIJDEREN

DANSK

1. MONTERING AF BØJLEN
A. Inden bøjlen monteres, skal du sikre dig, at alle bøjlebeslag er åbne ved at trykke på knappen på siden af luknningen.
B. Mens du sidder, bøj kneleddet let (ca. 30 °).
C. Placer bøjlen på siden af benet, så midten af hængslet flugter med midten af patellaen.
D. Luk de fastgørelseselementer, der starter med det nedre skinneben (1). Fastgør den øverste bagerste lårrem (2) og fastgør den last. Luk fastgørelseselementet på underlåret (3). Luk bag på læggen (4). Luk fastgørelseselementet ved den øverste læg (5). Stram og fastgør stroppen på det fleksible ydre ben (6).

Bemærk: Juster op stram stropperne 4 & 5 og 3 & 6, så hængslet er centreret, og stropperne sidder tæt og behageligt. Den bagerste lægstrop er vigtig for at give støtte over lægmusklen, hvilket forhindrer stutteri i at gøre.

2. FJERNELSE AF STØTTEN
A. For at tage støtten af skal du trykke og frigøre fastgørelseselementerne, indtil alle stropper er frigjort.
B. For genanvendelse skal du blot klikke fastgørelseselementerne på plads.

3. JUSTERING AF BEVÆGELSESOMRÅDET
Om nødvendigt kan fleksions- / udvidelsesgrænser indstilles. Fjern kondylputen og fjern skruen til endestop. Fjern endestoppet fra hængslet, og indsæt den krævede vinkelgrad. Fastgør det indstatte endestop med skruen. Gentag på det modsatte hængsel.
Grænser til rådighed:
-Forlængelse: 0°, 5°, 15°, 20° and 25°
-Fleksion: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° and 90°
VIGTIGT: Begge hængsler skal indstilles til samme udvidelses- og / eller bøjningsindstillinger. For 0° udvidelsesbegrænsning skal der anvendes en 0° forlængelsesstopper.
FOR AT SKIFTE EN UDVIDELSESTOP:
Skru låsen fra for skruen af hængselmodtageren. Fjern forlængerstoppet. Indsæt et andet forlængelsesstop foran i hængslet, og sæt skruen i igen. Gentag på det modsatte hængsel.
SÅDAN INDSÆTTES EN FLEKSIONSTOP:
Sæt et fleksionstop ind i bagsiden af hængslet, og brug den ekstra skrue, der er fastgjort til fleksion- / forlængelsesstroet for at fastgøre. Gentag på det modsatte hængsel.

4. REMLÆNGDEJUSTERING
For bestemmelse af den krævede længde skal du åbne stroppepuden, åbne enden af bindebåndet, adskille krog- og lakkemateriale og bindestroppen, skær ned til den ønskede længde og derefter fastgøre puden tilbage til enden af bindestroppen.

ANVENDELSESFORMÅL
For at få en god koronalplanstabilisering af knæet, samtidig med at tillade sagittalplan fleksion / ekstensionen til foreskrevne vifte af bevægelse.

INDIKATIONER
Knæ ustabilitet på grund af slaphed i led.

KONTRAINDIKATIONER
Overfølsomhed eller allergi over for de materialer, bøjlen er fremstillet af. Huevlse i lymfevævet forårsaget af kredsløbssygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at bære en bøjle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDSREGLER
DISSE INSTRUKTIONER SKAL LÆSES FØR BRUG. Korrekt træning i brug af denne enhed skal findes sted. Ikke mere end anvendes. Disse anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinisk tilstand, er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du bruger dette produkt. En korrekt montering er kravet for at dette produkt skal være effektivt. Under nogle omstændigheder kan dette produkt ordinéres af en læge. Se den begrænsede garanti for yderligere information.

PLEJEINSTRUKTIONER
Håndvask kun ved 30 ° C; Vask med en mild rengøringsmiddel; Lufttørring; Brug ikke blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
Acetel, polyester, stål, aluminium, UBL, EVA, nylon, polyurethan.

DER ER INTET NATURGUMMILATEX I ENHEDEN.

MED HENSYN TIL BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

RAPPORTERING
Meld ekk ernstlig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld).

BEGRÆNSET GARANTI
Aspen Medical Products, Inc, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt køber dette produkt, at det er fri for mangler i materiale og udførelse. Den enete forpligtelse Aspen Medical Products, LLC har i tilfælde af misligholdelse af garantien er reparation eller udskiftning af det eller de defekte produkter eller dele.

Aspen Medical firmaer, LLC er ikke forpligtet til i henhold til denne begrænsede garanti i tilfælde af: (a) Produkter er ikke købt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede distributionskanaler;
(b) Produkter er blevet ændret;
(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLC's; eller
(d) Produkter anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC's brugsvejledning.

DET FORSEGÅENDE ER DEN ENESTE OG EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR FEJL I SERVICE AF, ELLER OM DER ER DEFEKTER I PRODUKTET. ASPEN MEDICINSKE PRODUKTER, LLC HAR IKKE ANSVARET UNDER ENHVER ELLER UNDERFORSTÅENDE GARANTI FOR ALLE DIREKTE, SPECIALE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGENDE SKADER. DENNE GARANTI ER I FORBINDELSE MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKELIT ELLER UNDERFORSTÅET, INKLUSIVT GARANTIEN FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET SÆRLIGT FORMÅL. ELLER BRUG, OG ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR FRA DEN DEL AF ASPEN I ASSEMBLER, DER BRUGES I FORBINDELSE MED I ASSEMBLER, ANVENDES SOM ET RESULTAT AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributører i dit område er tilgængelig efter anmodning.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ
Α. Πριν εφαρμόσετε τον νάρθηκα, βεβαιωθείτε πως όλοι οι συνδετήρες του νάρθηκα είναι ανοιχτοί πατώντας το κουμπί στο πλάι του συνδετήρα.
Β. Σε κάθεση στη σέλα, λυγίστε ελαφρά την άρθρωση του γόνατος (περίπου 30°).
C. Τοποθετήστε τον νάρθηκα στο πλάι του ποδιού έτσι ώστε το κέντρο του μεντεσέ να ευθυγραμμίζεται με το κέντρο της επιγονατίδας.
D. Κλείστε τις αγκύλιες αρχίζοντας με αυτήν την κάτω κνήμη (1). Δέστε το επάνω πίσω λουρί του μηρού (2) και ασφαλίστε ώστε να εφαρμόζει στενά. Κλείστε την αγκράφα του κάτω μηρού (3). Κλείστε την πίσω κνήμη (4). Κλείστε την αγκράφα της άνω κνήμης (5). Σφίξτε και ασφαλίστε το λουρί στο μπροστινό μέρος του μηρού (6).

Σημείωση: προσαρμόστε και σφίξτε τα λουριά 4&5 και 3&6, έτσι ώστε ο μεντεσές να είναι κεντραρισμένος και το λουρί να εφαρμόζουν στενά και άνετα. Το λουρί της πίσω κνήμης είναι σημαντικό καθώς προσφέρει κράτημα έναντι του μυός της κνήμης, εμποδίζοντας την μετακίνηση του νάρθηκα.

2. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΝΑΡΘΗΚΑ
Α. Για την αφαίρεση του νάρθηκα, πιέστε και λύστε τις αγκράφες μέχρι να ανοίξουν όλα τα λουριά.
Β. Για να τον εφαρμόσετε ξανά, απλά κουμπώστε τις αγκράφες στην σωστή θέση.

3. ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΟΥΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Εάν χρειάζεται, μπορείτε να ρυθμίσετε τα όρια κάμψης / επέκτασης. Αφαιρέστε το μαξιλαράκι του κονδύλου και αφαιρέστε τον κοχλία για την συναπτική τέρμα τέρματος. Αφαιρέστε τον αναστολέα τέρματος από τον μεντεσέ και εισάγετε τις επιθυμούμενες μοίρες γωνίας. Ασφαλίστε τον διακόπτη τέρματος με τον κοχλία. Επαναλάβετε στον αντίθετο μεντεσέ.
Τα διαθέσιμα όρια είναι:
-Επέκταση: 0°, 5°, 15°, 20° και 25°
-Κάμψη: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° και 90°
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Και οι δύο μεντεσέδες θα πρέπει να είναι ρυθμισμένοι στην ίδια έκταση και/ή κάμψη. Για περιορισμό έκτασης 0°, θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα στοπ έκτασης 0°.
ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΤΕ ΤΟ ΣΤΟΠ ΕΚΤΑΣΗΣ:
Εξβιδώστε από μπροστά το κατάκι του μεντεσέ. Αφαιρέστε το στοπ έκτασης. Εισάγετε ένα άλλο στοπ έκτασης στο μπροστινό μέρος του μεντεσέ και επανατοποθετήστε την βίδα. Επαναλάβετε για τον απέναντι μεντεσέ.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΤΟΠ ΚΑΜΨΗΣ:
Εισάγετε ένα στοπ κάμψης στο πίσω μέρος του μεντεσέ και χρησιμοποιήστε την επιπλέον βίδα που είναι συνδεδεμένη στον στύλο κάμψης/έκτασης για να το ασφαλίσετε. Επαναλάβετε για τον απέναντι μεντεσέ.

4. ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΛΟΥΡΙΟΥ
Για να προσδιορίσετε το απαιτούμενο μήκος, ανοίξτε το μαξιλαράκι του λουριού, διαχωρίστε το υλικό του άγκιστρου και του βρόχου από το λουρί δεσίματος, κόψτε το στο επιθυμητό μήκος και στην συνέχεια τοποθετήστε το μαξιλαράκι πίσω στην άκρη του λουριού δεσίματος.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Η σταθεροποίηση του στερεογενιαυ επιπέδου του γόνατος και η τυπάρχουν δυνατότητα κάμψης/έκτασης του σβλλαίου επιπέδου σε προκαθορισμένο εύρος κίνησης.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Αστάθεια γόνατος εξ" ωτίας της χαλάρωσης της άρθρωσης.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Υπερευαισθησία ή αλλεργίες σε κάποια από τα υλικά από τα οποία είναι φτιαγμένος ο νάρθηκα. Οίδημα του λυμφατικού ιστού προκαλούμενο από κυκλοφορικές δυσλειτουργίες. Ασθενείς που δεν τους επιτρέπεται να φορούν νάρθηκα σύμφωνα με ιατρικές οδηγίες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ. Θα πρέπει να προηγείται συστή εκπαίδευση στην χρήση αυτής της συσκευής πριν την χρήση της. Οι οδηγίες αυτές αποτελούν κατευθυντήριες γραμμές μόνο και δεν προσφέρονται ως ιατρικές συστάσεις. Εάν πάσχετε από κάποια σοβαρή ιατρική κατάσταση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον κατάλληλο επαγγελματία στον χώρο της υγείας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν. Για να είναι αποτελεσματικό το προϊόν αυτό θα πρέπει να εφαρμοστεί σωστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το προϊόν αυτό μπορεί να συνταγογραφηθεί από γιατρό. Δείτε την περιορισμένη εγγύηση για περεταίρω πληροφορίες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Πλύνομε με το χέρι μέχρι στους 30° C. Πλένετε με ήπιο καθαριστικό. Στεγνώστε στον αέρα. Μην κάνετε χρήση χλωρίου ή άλλων χημικών.

ΥΛΙΚΑ
Ακετάλη, Πολυεστέρας, Ατσάλι, Αλουμίνιο, UBL, EVA, Νάιλον, Πολυουρεθάνη.

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟ ΜΕ ΛΑΤΕΞ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ
Το προϊόν μπορεί να απορριφθεί με ασφάλεια σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

ΠΑΡΟΧΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Αναφέρετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σχετικό με την χρήση της συσκευής αυτής στην αρμόδια αρχή της χώρας σας και στον κατασκευαστή (χρησιμοποιήστε τα στοιχεία του παρόντος εγχειριδίου).

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ
Η Aspen Medical Products, Ltd., Irvine, CA 92618, εγγυάται προς τον χρήστη που έχει κάνει την αρχική αγορά του παρόντος προϊόντος ότι αυτό είναι απαλλαγμένο από ελαττώματα στα υλικά και στην εργασία. ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΜΕΣΟ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗΣ της Aspen Medical Products, LLC στην περίπτωση της μη συμμόρφωσης είναι η επισκευή ή η αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος ή εξαρτήματος από τον

Η Aspen Medical Products, LLC δεν έχουν καμία υποχρέωση σύμφωνα με την παρούσα περιορισμένης εγγύησης στην περίπτωση που:
(a) Το προϊόν δεν έχει αγοραστεί από την Aspen Medical Products, LLC ή μέσω των εξουσιοδοτημένων της διανομέων δικτύων.
(β) Το προϊόν έχει υποστεί μετατροπές.
(γ) Εξαρτήματα τα οποία δεν έχει προμηθεύσει η Aspen Medical Products, LLC έχουν ενσωματωθεί στο προϊόν, ή
(δ) Το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Χρήσης της Aspen Medical Products, LLC.

ΤΑ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, Η ΕΛΛΤΟΙΝΑ, ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ΔΕΝ ΘΕΤΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΡΗΤΗ Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΑΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΕΙ ΑΛΛΟΙΩΣΗ Η ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΗΝ ASPEN, LLC.

Η παρούσα εγγύηση σας προσφέρει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και ενδέχεται να έχετε άλλα δικαιώματα που διαφέρουν ανάλογα με την τοποθεσία.

Κατάλογος εξουσιοδοτημένων προμηθευτών στην περιοχή σας είναι διαθέσιμος κατόπιν αιτήματος.

NORSK

1. MONTERE STØTTEN
A. Før støtten monteres, sørg for at alle støttefestere er åpne ved å trykke på knappen på siden av festeren.
B. Mens du sitter, bøy kneleddet noe (rundt 30°).
C. Posisjoner støtten på siden av benet slik at midten av hengselen er på linje med midten av kneskålen.
D. Lukk festere, begynn nederst på legen (1). Fest den øvre lårstroppen bak (2) og stram den. Lukk festet på nedre del av låret (3). Lukk bak på legen (4). Lukk festet på øvre del av legen (5). Stram og fest strappen for på låret (6).

Merk: Juster og stram stropp 4 og 5, samt 3 og 6, slik at hengselen er midtstilt, og stroppene er tettsittende og komfortable. Stroppen bak på leggen er viktig for å gi grep over leggmuskelen og hindre stutter i å forflytte seg.

2. FJERNE STØTTEN
A. For å ta støtten av, trykk og løsne festene til alle stropper er løsnet.
B. Bare klikk festene på plass for å ta den på igjen.

3. JUSTERE BEVEGELSESOMRÅDET
Om nødvendig kan fleksjons-/ekstensjonsgrenser settes. Fjern kondylputen og fjern skruen for grensestopp. Fjern grensestoppet fra hengselen og sett inn ønsket vinkelgrad. Sikre det innsatte grensestoppet med skruen. Gjenta på den motsatte hengselen.
Tilgjengelige grenser er:
-Ekstensjon: 0°, 5°, 15° 20° og 25°
-Fleksjon: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° og 90°
VIKTIG: Begge hengslene må ha de samme innstillingene for ekstensjon og/eller fleksjon. Ved begrensning av ekstensjon til 0°, må det brukes 0° ekstensjonsstoppere.
SLIK BYTTER DU EN EKSTENSJONSSTOPPER:
Skru av fra foran på hengselhetten. Fjern ekstensjonsstoppeen. Sett inn en annen ekstensjonsstopper på hengselen, og skru inn skruen igjen. Gjenta på den motsatte hengselen.
SLIK SETTER DU INN EN FLEKSJONSSTOPPER:
Sett inn en fleksjonsstopper på baksiden av hengselen, og bruk den ekstra skruen som er festet på fleksjons-/ekstensjonsstroet til å feste stoppen. Gjenta på den motsatte hengselen.

4. JUSTERING AV STROPPLENGDE
For å fastslå nødvendig lengde åpne stroppeputen, åpne enden av bindestroppen, separer krok- og sløyfematerialet og bindestroppen, kutt til ønsket lengde og fest deretter puten igjen på enden av bindestroppen.

TILTENKT BRUK
For å gi koronalplanstabilisering av kneet mens du tillater sagittalplanfleksjon/-ekstensjon innen foreskrevet bevegelsesområde.

INDIKASJONER
Ustabilitet i kneet på grunn av leddslapphet.

KONTRAINDIKASJONER
Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som statten lages av. Hevelse av lymfevevet forårsaket av sirkulasjonslidelser. Pasienter som ikke har lov til å bruke en støtte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER
LES INSTRUKSJONER FØR BRUK. Passende opplæring i bruken av denne enheten bør finne sted før den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell før du bruker dette produktet. Riktig passform kreves for at dette produktet skal være effektivt. Under visse omstendigheter, kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEIEINSTRUKSJONER
Håndvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjøringsmiddel; Lufttørk; Ikke bruk blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
Acetel, polyester, stål, aluminium, UBL, EVA, nylon, polyuretan.

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alvorlige hendelser som involverer bruk av denne enheten til både kompetent myndighet i din stat og til produsenten (oppført i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer til brukeren som opprinnelig kjøper dette produktet at det er fritt for mangler i materiale og utførelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical Products, LLC i tilfelle brudd på garantien skal være å garantere eller skifte ut det defekte produktet eller delene).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom: (a) Produktet ikke ble kjøpt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte distribusjonskanaler;
(b) Produkter er endret;
(c) Deler som ikke er levert av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller
(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FORRIGÅENDE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT I SERVICE AV, ELLER MANGEL PÅ, PRODUKTET. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGSBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER SPESIFIKK BRUK, OG ALLE FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES OG EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra sted til sted.

En liste over autoriserte distributører i ditt område er tilgjengelig etter anmodning.

POLSKI

1. ZAKŁADANIE STABILIZATORA
A. Przed założeniem stabilizatora należy upewnić się, że wszystkie zapięcia stabilizatora są otwarte poprzez naciśnięcie przycisku z boku stabilizatora.
B. W pozycji siedzącej zegnij lekko zgięć stawu kolanowego (około 30°).
C. Ustawić stabilizator z boku nogi tak, aby środek linii przegubu znajdował się w jednej linii ze środkiem rzepki.
D. Zamknąć zapięcia, zaczynając od dolnej części goleni (1). Zapiąć górny tylny pas udowy (2) i wygodnie zamocować. Zapiąć zapięcie na dolnej części uda (3). Zamknąć tylną część na łydce (4). Zapiąć zapięcie w górnej części łydki (5). Napiąć i zabezpieczyć pasek na przedniej części uda (6).

Uwaga: wyregulować i docignąć paski 4 i 5 oraz 3 i 6, tak aby zawias był wyśrodkowany, a paski były wygodnie dopasowane. Tylny pasek na łydce jest ważny z punktu widzenia zapewnienia podparcia mięśnia łydki i zapobiega przemieszczaniu się szyny.

2. ZDEJMOWANIE ORTEZY
A. Aby zdjąć stabilizator, należy nacisnąć i zwolnić zapięcia, aż wszystkie paski zostaną zwolnione.
B. Aby ponownie go założyć, wystarczy zamknąć zapięcia.

3. USTAWIANIE ZAKRESU RUCHU
Jeśli jest taka potrzeba, można ustawić ograniczenia zgięcia/wyprostowania nogi. Należy zdjąć podkładkę kłykciowąi wykręcić śrubę ograniczenia krańcowego. Zdjąć ograniczenie krańcowe z przegubu i ustawić wymagany regulator stopni kątowych. Wtożyny ogranicznik krańcowy należy zabezpieczyć śrubą. Powtórzyć czynność na przeciwległym zawiasie.
Dostępne ograniczenia to:
Rekspon. Wed tegensnning av ekstensjon til 0°, må det brukes 0° ekstensjonsstoppere.
SLIK BYTTER DU EN EKSTENSJONSSTOPPER:
Skru av fra foran på hengselhetten. Fjern ekstensjonsstoppeen. Sett inn en annen ekstensjonsstopper på hengselen, og skru inn skruen igjen. Gjenta på den motsatte hengselen.
SLIK SETTER DU INN EN FLEKSJONSSTOPPER:
Sett inn en fleksjonsstopper på baksiden av hengselen, og bruk den ekstra skruen som er festet på fleksjons-/ekstensjonsstroet til å feste stoppen. Gjenta på den motsatte hengselen.

4. JUSTERING AV STROPPLENGDE
For å fastslå nødvendig lengde åpne stroppeputen, åpne enden av bindestroppen, separer krok- og sløyfematerialet og bindestroppen, kutt til ønsket lengde og fest deretter puten igjen på enden av bindestroppen.

TILTENKT BRUK
For å gi koronalplanstabilisering av kneet mens du tillater sagittalplanfleksjon/-ekstensjon innen foreskrevet bevegelsesområde.

INDIKASJONER
Ustabilitet i kneet på grunn av leddslapphet.

KONTRAINDIKASJONER
Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som statten lages av. Hevelse av lymfevevet forårsaket av sirkulasjonslidelser. Pasienter som ikke har lov til å bruke en støtte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER
LES INSTRUKSJONER FØR BRUK. Passende opplæring i bruken av denne enheten bør finne sted før den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell før du bruker dette produktet. Riktig passform kreves for at dette produktet skal være effektivt. Under visse omstendigheter, kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEIEINSTRUKSJONER
Håndvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjøringsmiddel; Lufttørk; Ikke bruk blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
Acetel, polyester, stål, aluminium, UBL, EVA, nylon, polyuretan.

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alvorlige hendelser som involverer bruk av denne enheten til både kompetent myndighet i din stat og til produsenten (oppført i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer til brukeren som opprinnelig kjøper dette produktet at det er fritt for mangler i materiale og utførelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical Products, LLC i tilfelle brudd på garantien skal være å garantere eller skifte ut det defekte produktet eller delene).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom: (a) Produktet ikke ble kjøpt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte distribusjonskanaler;
(b) Produkter er endret;
(c) Deler som ikke er levert av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller
(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FORRIGÅENDE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT I SERVICE AV, ELLER MANGEL PÅ, PRODUKTET. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGSBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL ELLER SPESIFIKK BRUK, OG ALLE FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES OG EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra sted til sted.

En liste over autoriserte distributører i ditt område er tilgjengelig ved forespørsel.

SUOMI

1. TUEN SOVITTAMINEN
A. Ennen kuin sovitat tukea, varmista, että tuen kaikki kiinnittimet ovat auki painamalla painiketta kiinnittimen sivulla.
B. Istuessasi, taivuta tuen polvi noin 30 asteen kulmaan (noin 30°).
C. Aseta tuki jalan sivulle siten, että sarana kenkäpiste on linjassa polvilumpion keskellä.
D. Sulje kiinnikkeet alkaen pohkeen alaosasta (1). Kiinnitä reiden yläosan takahihna (2) ja kiristä tukevasti. Sulje kiinnike reiden alaosassa (3). Sulje pohkeen takaosa (4). Sulje kiinnike pohkeen yläosassa (5). Kiristä ja kiinnitä hihna reiden etupuolella (6).

Huom: säädä ja kiristä hihnat 4&5 ja 3&6 niin, että sarana on keskellä ja hihnat ovat tiukat ja mukavat. Pohkeen takahihna on tärkeä, koska se toimii vipuvoimana pohjelihaksen yli ja estää tukea siirtymästä.

2. TUEN IRROTTAMINEN
A. Irrota tuki painamalla ja vapauttamalla kiinnikkeet, kunnes kaikki hihnat on vapautettu.
B. Kiinnitä kiinnikkeet uudelleen yksinkertaisesti napsauttamalla ne paikoilleen.

3. LIIKELAAJUUDEN SÄÄTÄMINEN
Tarvittaessa voidaan asettaa taivutus- / fleksiorajat. Poista nivelnastan pehmuste ja poista rajapysäköinnin ruuvi. Poista rajoitin saranasta ja aseta vaadittu kulma-aste. Kiinnitä asetettu rajoitin ruuvilla. Toista vastakkaisella saranalla.
Saatavilla ovat rajoitteet ovat:
-Taivutus: 0°, 5°, 15°, 20° ja 25°
-Fleksio: 0° (180°), 30°, 45°, 60°, 75° ja 90°
TÄRKEÄÄ: Molemmat saranat tulee asettaa samalle ojennus- ja/tai taivutusasetuksille. Käytä 0° ojennusrajana ja 0° ojennussyväyksyksenä.
OJENNUSPYSÄYTTIMEN VAIHTAMINEN:
Irrota ruuvi saranasuojan edestä. Poista ojennuspysäytin. Aseta uusi laajennuspysäytin sarasan eteen ja kiinnitä ruuvi. Toista vastakkaiselle sarakselle.
TAIPUMISPYSÄYTTIMEN ASENTAMINEN:
Aseta taipumispysäytin saranan takasaan ja kiinnitä lisäruuvilla, joka on kiinnitetty taipumis/laajennuspuuhun. Toista vastakkaiselle sarakselle.

4. HIHNAN PITUUDEN SÄÄTÖ
Tarvittavan pituuden määrittämiseksi aseua hihnapehmuste, avaa sidontahihnan pää, erota koukku ja silmukan materiaali ja sidontahihna, leikkaa vaadittuun pituuteen ja kiinnitä sitten pehmuste takaisin sidontahihnan päähän.

KÄYTTÖTARKOITUS
Polven koronaalitasoon vakauttamiseksi samalla kun sagittaalitason taivutusta / ojennusta sallitaan määrätylle liikealueelle.

INDIKAATIOT
Polven epävakaus nivelten löyhyydestä johtuen.

KONTRAINDIKAATIOT
Yliherkkyys tai allergiat mille tahansa materiaalille, josta tuki on valmistettu. Verenkierron häiriöiden aiheuttama imukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivät saa käyttää tukia lääketieteellisten ohjeiden mukaisesti.

VAROTOIMENPITEET
LUE OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ. Tämän laitteen käytön harjoittelun tulisi tapahtua asianmukaisesti ennen laitteen asetusta. Nämä ohjeet ovat vain viitteellisiä, eikä niitä tarjota lääketieteellisinä suosituksina. Jos kärsit vakavasta sairaudesta, suosittelemme, että otat yhteyttä valtuutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen ennen tämän tuotteen käyttöä. Oikea istuvuus vaaditan tuotteen tehokkuuden takaamiseksi. Joissakin olosuhteissa lääkäri voi määrätä tämän tuotteen. Katso lisätietoja rajoitetusta takuusta.

HOITO-OHJEET
Käsinpesu vain 30° C; pesu miedolla pesuaineella; ilmakuivaus; älä käytä valkaisuainetta tai muita kemikaaleja.

MATERIAALIT
Asetaali, Polyesteri, Teräs, Alumiini, UBL, EVA, Nylon, Polyuretaani.

EI VALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA.

HÄVITTÄMINEN
Tuote voidaan hävittää turvallisesti paikallisten lakien mukaisesti.

RAPORTOINTI
Ilmoita tämän laitteen käyttöön liittyvistä vakavista tapahtumista sekä osavaltiosi toimivaltaiselle viranomaiselle että valmistajalle (luetteltu tässä asiakirjassa).

RAJOITETTU TAKUU
Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, takaa käyttäjälle, joka alun perin ostaa tämän tuotteen, että tässä olevat materiaalit- tai valmistusvirheitä. Aspen Medical Products, LLC:n ainoa velvollisuus takuun rikkomisen yhteydessä on korjata tai vaihtaa viallinen tuote tai osa(t).

Aspen Medical Products, LLC:llä ei ole tämän rajoitetun takuun mukaisia velvoitteita, jos:
(a) Tuotetta ei ostettu Aspen Medical Products, LLC:ltä tai sen valtuuttamat jakelukanavien kautta;
(b) Tuotetta on muunnettu;
(c) Mikä tahansa osa, joita Aspen Medical Products, LLC ei ole toimittanut, liitetään tuotteeseen; tai
(d) Tuotetta ei käytetä Aspen Medical Products, LLC:n Käyttöohjeiden mukaisesti.

EDELLÄMAINITUT OVAT AINOA JA YKSINOMAISTA KORJAUSTAPAISTA PUUTTEISSA TAI YHTEYDESSÄ TUOTTEESEEN PALVELUISSA TAI TUOTTEESSA. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC EI OLE VASTUUSSA TAKUUN TAI IMPLISIITTISEN TAKUUN MISTÄÄN SUORISTA, ERITYISISTÄ, TAPAHTUNEISTA TAI SITA SEURAAV